

## DS40 SYSTEM CLEANER

- Gyorsan eltávolítja a vízkövet, fekete iszapot és egyéb lerakódásokat
- Helyreállítja a keringést és javítja a fűtés hatékonyságát
- Szabadon folyó por, hogy könnyen lehessen használni kényszeröblítő egységekkel, vagy tágulási tartályon vagy Injectoron keresztüli bevitelhez (zárt rendszereknél)
- Színe zöldre változik, ha kimerült
- Minden vegyes fém-csőrendszerrel összefér
- Neutraliser tasakok mellékelve



### Alkalmazások

Vízkő, fekete iszap (magnetit) és más lerakódások gyorsan ható eltávolítására kazánokból és központi fűtési rendszerekből. Kényszeröblítő egységekhez alkalmasan kialakítva a még hatásosabb, gyorsabb tisztításhoz. Külön is használható kazán vízkőtelenítésre.

### Fizikai tulajdonságok

	DS 40 System Cleaner	System Neutraliser
<b>Szín:</b>	Vörös	Fehér
<b>Szag:</b>	Gyenge (oldatban)	Nincs
<b>Megjelenés:</b>	Por	Por
<b>pH:</b>	2 - 3 (2 s%-os oldat)	11,8 (10 s%-os oldat)
<b>Sűrűség:</b>	n.a.	n.a.

### Használat és adagolás

A központi fűtési rendszerek DS40 System Cleaner segítségével történő tisztítására vonatkozó részletes utasításokat lásd a dobozban lévő szórólapon. A termék szabadon folyó porként közvetlenül beönthető a kényszeröblítő egységbe. Alternatívaként, előzetesen meleg vízben feloldva, bejuttatható a betápláló és tágulási tartályon keresztül, vagy – zárt rendszer esetén – Fernox Injector segítségével egy radiátorba.

Egy doboz (1,9 kg) általában elegendő egy tipikus házi központi fűtési rendszer megtisztításához. Nagy rendszerek és erősen vízköves és eliszaposodott rendszerek esetén további porbeadagolásra lehet szükség. A tisztítás kezdeti fázisában egy színváltozás (vörös-zöld) jelzi, hogy a termék kimerült és további port kell beadagolni.

Miután befejeződött a tisztítás, adagolja bele a System Neutraliser /semlegesítő/ tasakokat, amíg az oldat színe zöldre nem változik. Ha a víz még mindig vörös, akkor több Neutraliser-t kell hozzáadni. Amennyiben a két tasak nem volna elegendő, a Fernox-forgalmazóktól további System Neutraliser szerezhető be. A rendszert ezután le kell üríteni és többször át kell öblíteni friss vízzel mindaddig, amíg az elfolyó víz tiszta nem lesz.

Az utolsó leürítés után ajánlatos a rendszert alkalmas Fernox Protector segítségével levédeni.

Nem használható olyan egy betáplálású indirekt tartályokhoz, mint pl. a 'Primatic' vagy hasonló.

### Csomagolás, kezelés és tárolás

A Fernox DS40 System Cleaner és System Neutraliser 1,9 kg-os dobozokban kapható.

A DS40 System Cleaner irritáló hatású. R36 Szemizgató hatású, S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet, S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni